

Programme de treillis de stock "artec 500"

Avec boucle et en acier à béton B 500 B

Lagermattenprogramm "artec 500"

Mit Schlaufe und aus Betonstahl B 500 B

| Format Format L x B m | Type Typ | Ecartement Teilung | | Ø | | Section nominale Nennquerschnitt | | | | | Recouvr. min. | | Poids Gewicht | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| | | long. längs mm | trans. quer mm | id / LD mm | QD mm | as long. Joints-artec; lb mm as längs artec-Stoss; lb mm | | | | | as trans. quer 0 mm2/m | trans. quer Lb mm | long. längs Lb mm | pièce Matte kg | m2 kg/m2 |
| | | | | | | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | | | | | |
| | | | | | | mm2/m | | | | | | | | | |

Treillis pour armatures biaxiaux / Matten für biaxiale Bewehrungen

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|
| 4.80 x 2.25 | B 188.48 | 150 | 150 | 6 | 6 | 188 | 217 | 221 | 224 | 228 | 188 | 200 | 300 | 34.3 | 3.18 |
| 5.40 x 2.25 | B 188.54 | 150 | 150 | 6 | 6 | 188 | 217 | 221 | 224 | 228 | 188 | 200 | 300 | 38.6 | 3.18 |
| 6.30 x 2.25 | B 188.63 | 150 | 150 | 6 | 6 | 188 | 217 | 221 | 224 | 228 | 188 | 200 | 300 | 45.1 | 3.18 |
| 3.90 x 2.25 | B 257.39 | 150 | 150 | 6/7 | 7 | 257 | 276 | 280 | 285 | 290 | 257 | 200 | 300 | 36.7 | 4.18 |
| 4.80 x 2.25 | B 257.48 | 150 | 150 | 6/7 | 7 | 257 | 276 | 280 | 285 | 290 | 257 | 200 | 300 | 45.2 | 4.18 |
| 5.40 x 2.25 | B 257.54 | 150 | 150 | 6/7 | 7 | 257 | 276 | 280 | 285 | 290 | 257 | 200 | 300 | 50.8 | 4.18 |
| 6.30 x 2.25 | B 257.63 | 150 | 150 | 6/7 | 7 | 257 | 276 | 280 | 285 | 290 | 257 | 200 | 300 | 59.3 | 4.18 |
| 3.90 x 2.25 | B 335.39 | 150 | 150 | 6/8 | 8 | 335 | 344 | 349 | 355 | 361 | 335 | 200 | 300 | 46.9 | 5.34 |
| 4.80 x 2.25 | B 335.48 | 150 | 150 | 6/8 | 8 | 335 | 344 | 349 | 355 | 361 | 335 | 200 | 300 | 57.7 | 5.34 |
| 5.40 x 2.25 | B 335.54 | 150 | 150 | 6/8 | 8 | 335 | 344 | 349 | 355 | 361 | 335 | 200 | 300 | 64.9 | 5.34 |
| 6.30 x 2.25 | B 335.63 | 150 | 150 | 6/8 | 8 | 335 | 344 | 349 | 355 | 361 | 335 | 200 | 300 | 75.7 | 5.34 |
| 4.80 x 2.25 | B 424.48 | 150 | 150 | 6/9 | 9 | | 424 | 427 | 434 | 442 | 424 | 250 | 350 | 71.9 | 6.66 |
| 5.40 x 2.25 | B 424.54 | 150 | 150 | 6/9 | 9 | | 424 | 427 | 434 | 442 | 424 | 250 | 350 | 80.9 | 6.66 |
| 6.30 x 2.25 | B 424.63 | 150 | 150 | 6/9 | 9 | | 424 | 427 | 434 | 442 | 424 | 250 | 350 | 94.4 | 6.66 |
| 4.80 x 2.25 | B 524.48 | 150 | 150 | 7/10 | 10 | | | 524 | 543 | 552 | 524 | 300 | 350 | 89.3 | 8.27 |
| 5.40 x 2.25 | B 524.54 | 150 | 150 | 7/10 | 10 | | | 524 | 543 | 552 | 524 | 300 | 350 | 100.5 | 8.27 |
| 6.30 x 2.25 | B 524.63 | 150 | 150 | 7/10 | 10 | | | 524 | 543 | 552 | 524 | 300 | 350 | 117.2 | 8.27 |
| 6.30 x 2.25 | B 634.63 | 150 | 150 | 7/11 | 11 | | | | 634 | 652 | 634 | 350 | 400 | 141.1 | 9.96 |
| 6.30 x 2.25 | B 754.63 | 150 | 150 | 8/12 | 12 | | | | | 754 | 754 | 400 | 450 | 168.9 | 11.92 |

Treillis pour armatures de parois / Matten für Wandelbewehrungen

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|------|
| 2.50 x 2.25 | W 257.25 | 150 | 150 | 6/7 | 8 | 257 | 276 | 280 | 285 | 290 | 335 | 200 | | 25.7 | 4.57 |
| 2.70 x 2.25 | W 257.27 | 150 | 150 | 6/7 | 8 | 257 | 276 | 280 | 285 | 290 | 335 | 200 | | 27.5 | 4.53 |
| 3.20 x 2.25 | W 257.32 | 150 | 150 | 6/7 | 8 | 257 | 276 | 280 | 285 | 290 | 335 | 200 | | 29.8 | 4.14 |
| 2.50 x 2.25 | W 335.25 | 150 | 150 | 6/8 | 9 | 335 | 344 | 349 | 355 | 361 | 424 | 200 | | 32.3 | 5.75 |
| 2.70 x 2.25 | W 335.27 | 150 | 150 | 6/8 | 9 | 335 | 344 | 349 | 355 | 361 | 424 | 200 | | 34.5 | 5.68 |
| 3.20 x 2.25 | W 335.32 | 150 | 150 | 6/8 | 9 | 335 | 344 | 349 | 355 | 361 | 424 | 200 | | 37.4 | 5.20 |
| 3.20 x 2.25 | W 424.32 | 150 | 150 | 6/9 | 10 | | | 424 | 334 | 342 | 524 | 200 | | 46.5 | 6.46 |

Plus disponibles / Nicht mehr verfügbar

Recouvrement selon norme SIA
transversal min. 200 mm (quelquefois 300 mm pour B 524.63 / B 634.63) recouvrement breveté
longitudinal min. 40 diam. (y.c. réduction) (pour béton B 35 / 25 et plus)

Tragstöße nach SIA
quer min. 200 mm (zum Teil 300 mm für B 524.63 / B 634.63) pat. Schlaufenstoss
längs min. 40 durch. (inkl. Reduktion) für Beton B 35 / 25 und höher

Section nominale
longitudinale posé avec le recouvrement minimal sur 3 treillis
transversale sans recouvrement

Nennquerschnitt
längs im verlegten Zustand mit minimalem Tragstoss über 3 Matten
quer an der einzelnen Matte

Favre SA, Chemin de Rosex 2, CH-1562 Corcelles/Payerne, Tél. 026 662 03 03, Fax 026 662 03 29
Aciers Favre SA, Rue du Mouson 6, CH-2074 Marin-Epagnier, Tél. 032 756 77 77, Fax 032 756 77 88